

Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien

Bau-Entstauber

15.02.2024

Die in der Liste aufgeführten Bau-Entstauber, mind. Staubklasse M (EN 60335-2-69, Anhang AA), werden von den Herstellern mit einer baustellentauglichen, besonders für mineralischen Staub geeigneten Ausrüstung geliefert. Aufgenommen werden in die Liste Bau-Entstauber, die vom Hersteller zum Test vorgestellt wurden (bzw. baugleich) und folgenden Anforderungen erfüllen:

- (1) zugelassen als Entstauber (keine Staubsauger – siehe DGUV I 209-084), mind. für die Staubklasse M (EN 60335-2-69 Anhang AA) mit Warneinrichtung nach DIN EN 60335-2-69:2015-07 Anhang AA Nummer 22.AA.205 Buchstabe c;
- (2) erprobt mit Elektrowerkzeug mit hoher Abtragleistung (Mauernutfräse), bzw. baugleich;
- (3) vollautomatische Filterabreinigung oder erweiterte Warneinrichtung (siehe [weitere Hinweis zur erweiterten Warneinrichtung](#));
- (4) Behältergröße mind. 20 L (Nettogröße), entfällt bei erweiterter Warneinrichtung;
- (5) grobschmutztaugliche Ausrüstung, kleinster Sauginnendurchmesser ≥ 28 mm;
- (6) Anschlussleitung in der Bauart H07RN-F (bis 4 m Leitungslänge auch Bauart H05RN-F);
- (7) auswaschbare/nasssaugbeständige Filter (für Nass-Trockensauger);
- (8) feuchtschmutzbeständiger Vlies-Entnahmesack oder Plastik-Entsorgungssack;
- (9) Staubsammel-/Entnahme-/Entsorgungssack ist im Betrieb vor Beschädigungen geschützt. (Bei „Endlos-Staubsammelsäcken“ (Longopac) muss dieser mindestens durch vier über dem Umfang verteilte Vertikalstreben geschützt sein. In Fahrtrichtung soll zudem eine Schutzplatte vor dem Eindringen spitzer Gegenstände schützen. Gleichwertige Lösungen bitte mit dem technischen Ansprechpartner absprechen.)
- (10) Bau-Entstauber mit erweiterter Warneinrichtung (zusätzlich): 5 Warnstufen im Bereich von 25 m³/h bis 100 m³/h (siehe [weitere Hinweise](#)) mit Angabe der abgesicherten Absaugvolumina, die farblich hinterlegt sein sollen. Bei Trocken-Entstaubern kann die niedrigste Warnstufe (25 m³/h) entfallen. Abweichungen bitte im Vorhinein mit dem technischen Ansprechpartner absprechen.

Mit den Bau-Entstaubern dürfen handgeführte Elektrowerkzeuge abgesaugt werden (siehe DGUV I 209-084). Für eine Förderung durch die BG BAU müssen die Bau-Entstauber mit den aufgeführten Ausrüstungen angeschafft werden („Bau-Entstauber-Paket“).

Mit Bau-Entstaubern kann Staub aufgesaugt werden. Größere Sauggarnituren, die in der Liste größerer Sauggarnituren gelistet sind, können zusätzlich oder anstatt des im „Bau-Entstauber-Paket“ gelisteten Saugzubehörs gefördert werden.

Die Förderung erfolgt mit max. 300 Euro für Entstauber mit erweiterter Warneinrichtung (mit **EW** markiert) und max. 200 Euro für die übrigen Bau-Entstauber. In Kombination mit dem Erwerb einer [größeren Sauggarnitur](#) erhöht sich die Förderung um bis zu 75 Euro.

[Hinweise zur erweiterten Warneinrichtung](#) finden Sie am Ende der Liste. Dort sind auch Adressen angegeben, bei der Sie [Fragen zur Förderung allgemein und zur Technik](#) stellen können.

Bau-Entstauber der „Staubklasse H“ werden zusätzlich im Rahmen der Arbeitsschutzprämie „Schutzpakete für das Bauen im Bestand“ gefördert. Auf der Liste sind diese mit **SP** markiert. (Weitere Informationen zu dem Schutzpaket finden Sie unter <https://www.bgbau.de/schutzpaket-bauen-im-bestand>)

Neben den nachstehend aufgelisteten Lösungen kann es weitere gleichartige Lösungen geben. Diese Liste bietet keinen vollständigen Überblick über alle auf dem Markt erhältlichen Produkte und wird laufend aktualisiert. Die Aufnahme in dieser Liste ist insbesondere nicht als Marketing-Instrument für Hersteller gelisteter Produkte gedacht.

Abkürzungsverzeichnis

<i>D</i>	Rohr-Durchmesser
<i>DN</i>	Rohr-Nennweite
<i>EW</i>	Bau-Entstauber mit erweiterter Warneinrichtung
<i>GS</i>	Set mit größerer Sauggarnitur
<i>ID</i>	Rohr-Innendurchmesser
<i>SP</i>	Arbeitsschutzprämie im Rahmen „Schutzpakete für das Bauen im Bestand“
\dot{V}	Volumenstrom

AGP Germany

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
ISP iPulse ARM-1635 DS35 M AGP	019055			200
EW Bau Ergänzungsset	015859			

AL-KO

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
Jet-STREAM M	192451			200
Handwerker & Gewerbeset	195587			
PES-Filter	199551			
PE-Entsorgungsbeutel	199552			
Jet-STREAM M	192451			200
Profi-Bodenreinigungsset	199550			
PES-Filter	199551			
PE-Entsorgungsbeutel	199552			
JET STREAM M	192684	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 29 \triangleq 58; 33 \triangleq 73; 38 \triangleq 100	300

ASUP

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
ENVIRO DUST KILLER 1430 H+ Asbest	86513	SP		200
ISP iPulse ARH-1435 Asbest EW Ergänzungsset	00629 015859	SP		200

Baier

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
BSS 508M	9004			200
BSS 607 M	9250	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300
BSS 608 H	9251	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300

Berner

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
BWDVC Top PERM M BG	188940			200
BWDVC PERM M-1	365899			200
BWDVC PERM H Asbest	367932	SP		200

Blastrac

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
BDC1114P M-Klasse	BDC1114PM-0000			200
Ergänzungsset	015859			
BDC-1133 PM-000	BDC-1133PM			200
BDC-1133PHC-000	BDC-1133PH	SP		200

Bona

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
Bona DCS 50 M	AM11484430	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300

Bosch

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
GAS 35 M AFC	0 601 9C3 100			200
GAS 35 H AFC	0 601 9C3 600	SP		200

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
GAS 55 M AFC	0 601 9C3 300			200

BTI

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
NTS 20 A-M-P	9 057 916			200
NTS A-M-P1	9094504			200
NTS 20 A-M-P Inkl. Vliesfilterbeutel	9 089 035			200
NTS A-M-P1 Inkl. Vliesfilterbeutel	9 089 035			200

Cleancraft

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
wetCAT 141 RS-TOOL M-Class	7001155	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 36 \triangleq 73; 42 \triangleq 100	300

Collomix

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
VAC 35 M / M 1635 Safe Plus	19.007			200

CONEL

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
CONEL CLEAN M30	CTOOLCLEANM30	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 42 \triangleq 100	300

DeWalt

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
DWV902M Bodenreinigungsset Vlies Filterbeutel (5 Stück)	DWV902M-QS DE7901 DWV9402			200
DWV902MKit	DWV902MKit			200
DWV905M-QS Bodenreinigungsset Vlies Filterbeutel (5 Stück)	DWV905M-QS DE7901 DWV9402			200

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
DWV905MKit-QS	DWV905MKit-QS			200

DiBo

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
DiBo P35 WDM	3.108.025M	EW, GS	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 42 \triangleq 100	375

DUSS

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
Industriesauger ISPS	ISPS			200
Industriesauger Set BG Bau	ISPISETBGB			200
Industriesauger Set BG Bau (Saugschlauch antistatisch)	ISPASETBGB			200
Industriesauger Set BG Bau	ISPSSETBGB			200

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
Nass-/Trockensauger IS35M	IS35M	EW, GS	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 42 \triangleq 100	375

Eibenstock

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
ESS 35 MP	09931000	EW, GS	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 42 \triangleq 100	375
DSS 35 M iP	09919000			200
DSS 25 M	09917000			200

EVO Products

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
EVO TOOL VAC M	141-5050	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 29 \triangleq 58; 33 \triangleq 73; 38 \triangleq 100	300

Fein

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
Dustex 35 MX AC	9 2032060000			200

Festool

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
CTM 26 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	574978 576842 oder 203435 oder 577258	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 36 \triangleq 73; 42 \triangleq 100; 50 \triangleq 141	300
CTM 26 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	584032 576842 oder 203435 oder 577258			200
CTM 36 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	574983 576842 oder 203435 oder 577258	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 36 \triangleq 73; 42 \triangleq 100; 50 \triangleq 141	300
CTM 36 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	584035 576842 oder 203435 oder 577258			200

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
CTM 36 E AC HD und Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	575296 576842 oder 203435 oder 577258	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 36 \triangleq 73; 42 \triangleq 100; 50 \triangleq 141	300
CTM 36 E AC HD und Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	584171 576842 oder 203435 oder 577258			200
CTM 48 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	574991 576842 oder 203435 oder 577258	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 36 \triangleq 73; 42 \triangleq 100; 50 \triangleq 141	300
CTM 48 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	584095 576842 oder 03435 oder 577258			200
CTM 36 E- AC Planex Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	575432 oder 576853 576842 oder 203435 oder 577258	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 36 \triangleq 73; 42 \triangleq 100; 50 \triangleq 141	300
CTM 36 E- AC Planex Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	584059 576842 oder 203435 oder 577258			200

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
CTM 36 E AC RENOFIX Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	575846 576842 oder 203435 oder 577258	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 36 \triangleq 73; 42 \triangleq 100; 50 \triangleq 141	300
CTM 36 E AC LHS Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ RS-HW D36-Plus	574984 576842 oder 203435 oder 577258	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 36 \triangleq 73; 42 \triangleq 100; 50 \triangleq 141	300

Fischerwerke GmbH & Co. KG

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
ISP iPulse M 1435 FVC 35 M fischer cleaning set FVC AP	020 600 552 058			200

FLEX-Elektrowerkzeuge

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
VCE 45 M AC Baustellen-Kit	414999			200
VCE 33 M AC-Kit	445991			200

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
VCE 33 M AC-Set	465682			200
VCE 44 M AC-Kit	446017			200
VCE 44 M AC-Set	465704			200
VCE 44 M AC Air Reinigungsset CLE 32AS	444189 445053			200
VCE 44 H AC-Kit	446025	SP		200

Förch

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
ISP iPulse M 1635 Safe	5335 3 16 35 1			200
ISP iPulse H 1635 Safe Plus	5335 3 16 35 2			200

Ghibli & Wirbel SpA

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
TOOL PRO WDA 40 M AS	13301710001			200

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
TOOL PRO WDA 40 M AS	13311710001	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 29 \triangleq 58; 33 \triangleq 73; 38 \triangleq 100	300

Gözl GmbH

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
DV35M	02848104100	EW, GS	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 42 \triangleq 100	375

Heylo

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
HEYLO VC 30 M	1700101	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 36 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300
HEYLO VC 30 H	1700100	EW, SP	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 36 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300

Hornbach/J.C. Schwarz

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) $\hat{=}$ \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
JBS 1625 M	10261922			200

Hilti

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) $\hat{=}$ \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
VC 20M-X Zubehörset VC Kof Zubehörset VC Sch	2220064 2044213 oder 2182583			200
Set VC 20-UM	2131528			200
VC 20-UM 230V Zubehörset VC Kof Zubehörset VC Sch	2121453 2044213 oder 2182583			200
Set VC 20-UM-Y + B36/6.0 (2) + VC 20/40	2069516			200
VC 20-UM-Y 230V Zubehörset VC Kof Zubehörset VC Sch	2044377 2044213 oder 2182583			200
VC 40M-X Zubehörset VC Kof Zubehörset VC Sch	2220065 2044213 oder 2182583			200

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
VC 40-UM Zubehörset VC Kof Zubehörset VC Sch	2121455 2044213 oder 2182583			200
Set VC 40-UM	2131609			200
Set VC 40-UM	2133306			200
VC 40-UM-Y Zubehörset VC Kof Zubehörset VC Sch	2044392 2044213 oder 2182583			200
Set VC 40-UM-Y + B36/6.0 (2) Zubehörset VC Kof Zubehörset VC Sch	2069518 2044213 oder 2182583			200
Set VC 40-UM-Y + VC20/40	2134765			200

Hikoki

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
RP250YDM + BG-Bau Ergänzungsset	RP250YDMBGZ			200
RP350YDM + BG-Bau Ergänzungsset	RP350YDMBGZ			200
RP350YDH + BG-Bau Ergänzungsset	RP350YDHBGZ	SP		200

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
RP500YDM + BG-Bau Ergänzungssset	RP500YDMBGZ			200

Husqvarna

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
DE110S (Trocken-Entstauber) Longopackschutz	9705096-01 536647101	GS		275
DE110 (Trocken-Entstauber) Longopackschutz	9705094-01 536647101	EW, GS	27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 38 \triangleq 82; 40 \triangleq 100; 51 \triangleq 147	375
Blastrac VACUUM BDC-1133PHC	9705752-01	EW, SP	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 36 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300

ITW Spit

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
---------	-----------------	---------	---	-------------------------------

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
AC 1630 PM Zubehör Set	620914 644030			200

Kärcher

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
NT 30/1Tact Te M	1.148-235.0	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300
NT 30/1 Tact Te H	1.148-237.0	EW, SP	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300
NT 40/1 Tact Te M	1.148-356.0	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300
NT 50/1 Tact Te M	1.148-435.0	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300
NT 50/1 Tact Te H	1.148-437.0	EW, SP	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300

Karl Dahm & Partner GmbH

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
Spezialstaubsauger Klasse M	40661	EW, GS	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 42 \triangleq 100	375

Knauf

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
Industriesauger Klasse M	248060			200
Ergänzungsset Industriesauger M	426894			

Mafell

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
S 25 M	919710			200
Handabsaugset D 35	093718			
S 25 M	91C301			200
Handabsaugset D 35	093718			

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
S 35 M Handabsaugset D 35	919701 093718			200
S 35 M Handabsaugset D 35	91C401 093718			200
S 50 M Handabsaugset D 35	915901 093718			200

Makita

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
VC4210M	VC4210M			200
447MX	447MX			200

Menzer

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
VCM 530 PRO	37137982	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
VCM 530 PRO Wood	37138851	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300
VCH 530 PRO	37137983	EW, SP	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300
VCM 550 PRO	37137985	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300
VCM 550 PRO Wood	37138852	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300
VCH 550 PRO	37137986	EW, SP	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300

Metabo

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
ASR 36-18 BL 25 M SC	602046			200

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) $\hat{=}$ \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
ASR 25 M SC	602070			200
ASR 35 M ACP	602058			200
ASR 50 M SC	602045			200
ASR 35 H ACP	602059			200

Milwaukee

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) $\hat{=}$ \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
AS 300 EMAC	4933416080			200
AS 30 MAC	4933459415			200
AS 42 MAC	4933459418			200

Mirka

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) $\hat{=}$ \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
Mirka Dust Extractor 1230 M AFC Reinigungs-Set	8999220111 8999799111			200

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
Mirka Dust Extractor 1242 M AFC Reinigungs-Set	8999227111 8999799111			200

Nilfisk

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
ATTIX 33-2M IC	107412180			200
ATTIX 33-2M IC	107419009	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 36 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300
ATTIX 30-2M XC	107410394			200
ATTIX 33-2H IC ASBEST	107412184	SP		200
ATTIX 33-2H IC ASBEST	107419012	EW, SP	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 36 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300
ATTIX 33-2M IC MOBILE	107419010	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 36 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300
ATTIX 44-2M IC	107412182			200

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
ATTIX 44-2M IC	107419011	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 36 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300
ATTIX 44-2H IC ASBEST	107412186	SP		200
ATTIX 44-2H IC ASBEST	107419013	EW, SP	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 36 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300
VHS 42 L40 MC IC	107412166			200
VHS 42 L40 HC IC	107412167			200
ATTIX 50-2M XC	107410396			200
ATTIX 761-2M XC SaugSet: Industrie-Set D38 mm Werkstatt-Set antistatisch D36 mm Werkstatt-Set D36	302001535 302002881 oder 107413546 oder 107413545			200

Raptor

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
---------	-----------------	---------	---	-------------------------------

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
M 40I (M40/X TACT TE)	1244526	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300

Prosol

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
PR 30M	328671			200

REMS

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
Pull M Set	1855X1			200
Pull 2 M Set	185601 R220	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300

Roll

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
1350 M	1916850	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 29 \triangleq 58; 33 \triangleq 73; 38 \triangleq 100	300

Roller

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
ROLLER'S Protector M	1855X1			200

Samedia

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
VAC 520 M Ergänzungsset	020235 015859			200

SES GmbH

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
CraftiX 35 H Asbest mit größerer Sauggarnitur (im Set bereits enthalten)	2680856	EW, GS, SP	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 42 \triangleq 100	375

Sprintus

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
CraftiX 35 M mit größerer Sauggarnitur (im Set bereits enthalten)	118030	EW, GS	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 42 \triangleq 100	375
CraftiX 35 H mit größerer Sauggarnitur (im Set bereits enthalten)	118060	EW, GS, SP	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 42 \triangleq 100	375
CraftiX 50 M mit größerer Sauggarnitur (im Set bereits enthalten)	118045	EW, GS	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 42 \triangleq 100	375
CraftiX 50 H mit größerer Sauggarnitur (im Set bereits enthalten)	118075	EW, GS, SP	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 42 \triangleq 100	375

STARK Deutschland GmbH

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
RAPTOR M 40 I	1074321			200
RAPTOR M 40 I	1244526	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300

Starmix

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
iPulse H 1235 Asbest Safe Plus	018645	SP		200
ISC M-1625 Safe	018591			200
iPulse M 1635 Safe	018935			200
iPulse M-1635 Safe HB	110424			200
iPulse M 1635 Safe Plus	018638			200
iPulse H 1635 Safe Plus	018614			200
ISC BATRIX M 36-18V (inkl. Zubehörset)	100777	EW	15 \triangleq 13; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 42 \triangleq 100	300

Stihl

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
Se 133 ME	47860124430			200

Storch

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
STORCH VacTec 25 M	651550			200
Zubehoer-Set VacTec 25/25M	651555			
VacTec 30 M	652550	EW		300

Witte

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
Manni M.35	26250	EW, GS	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35 \triangleq 73; 42 \triangleq 100	375

WOLFF GmbH & Co. KG

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
Wolff M30	162780	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35/36 \triangleq 73; 42 \triangleq 100	300
WOLFF Starvac BG	72101			200

Wilms

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
WS 3000 M	9003000	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 29 \triangleq 58; 33 \triangleq 73; 38 \triangleq 100	300

Würth

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Verfügbare Warnstufen D (mm) \triangleq \dot{V} (m ³ /h)	Maximale Förderhöhe (Euro)
ISS 40 M automatic	07011430	EW	21 \triangleq 25; 27 \triangleq 41; 32 \triangleq 58; 35/36 \triangleq 73; 40 \triangleq 100	300

Liste größerer Sauggarnituren

Die in folgender Liste aufgeführten Sauggarnituren zeichnen sich durch eine Breite Bodendüsen von mindestens 350 mm, einen Durchgangsdurchmesser der Bodendüse von mind. 28 mm, einen Saugrohrinnendurchmesser von mind. 35 mm (Metallsaugrohre) und einen Schlauchinnendurchmesser von mind. 37 mm aus. Mit einmotorigen Entstaubern kann damit in gleicher Zeit eine größere Fläche gereinigt werden als bei der Verwendung kleinerer Bodendüsen. Aufgenommen werden Produkte von Herstellern, die in obiger Liste gelistet sind oder von Herstellern auf der Liste der Bau-Entstauber mit hohen Absaugvolumina.



Bild 1: Baustellenreinigung mit Entstauber und Sauggarnitur
[H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH - BG BAU]

Bei Anschaffung einer Sauggarnitur aus der Liste beträgt die maximale Förderung bis zu 75 Euro, oder maximal 50 % der Nettokosten.

Hinweis: Gefördert werden ausschließlich gelistete Sauggarnituren. Es ist uns kapazitätsmäßig **nicht möglich**, Anfragen zu alternativen Sauggarnituren zu bearbeiten! Bitte wenden Sie sich bei Interesse an einer Listung anderer Sauggarnituren ausschließlich an den jeweiligen Kontakt-Partner der oben aufgeführten Hersteller. Vielen Dank!

Sauggarnitur Sprintus

Bezeichnung / Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Kompatibel mit
Set aus Bodendüse, Saugrohr, Krümmer mit Saugschlauch	118.155	Set mit Hartbodendüse 450 mm mit Parkhaken, Saugschlauch komplett, antistatisch, ölbeständig 3 m, 2x Edelstahlrohr	

Sauggarnitur Husqvarna 1

Bezeichnung / Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Kompatibel mit
Bodendüse	529805001	Breite 370 mm, D = 38 mm	DE110i, DE 110S, DE 110
Set aus Saugrohr mit Krümmer	536344101	Saugrohr 38 mm	DE110i, DE 110S, DE 110

Bezeichnung / Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Kompatibel mit
Saugschlauch	536355301	Saugschlauch 38 mm	DE110i, DE 110S, DE 110

Sauggarnitur Husqvarna 2

Bezeichnung / Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Kompatibel mit
Bodendüse	536343901	Breite 370 mm, D = 51 mm	DE 120
Set aus Saugrohr mit Krümmer	536344201	Saugrohr 51 mm	DE 120
Saugschlauch	536355501	Saugschlauch 51 mm	DE 120

Sauggarnitur Kärcher 1 (DN 40 alt)

Hinweis: Die Sauggarnituren Kärcher 1/Kärcher 2/Kärcher 3 können durch Entfernen der Rastnase auch an viele Entstauber mit Konus 57/58 mm angepasst werden. Die Sauggarnituren Kärcher 4 und Kärcher 5 (drei Rast-nasen, veränderter Anschluss Durchmesser) sind nur für aufgeführte Modelle passend.

Bezeichnung / Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Kompatibel mit
Bodendüse	2.889-174.0	Kunststoff, Breite 360 mm, DN 40 alt	NT35/1, NT 45/1, NT 55/1, etc. Alko, Bosch, Baier, Würth 45M bis 2018, Flex S36 bis 2017 etc. Nicht passend bei NT 30/1, NT 50/1 neu ab 2018, Hilti etc.
Saugrohr	2x 6.902-081.0	Edelstahl, ID 36mm, (DN 40), (2x) 0,5 m	NT35/1, NT 45/1, NT 55/1, etc. Alko, Bosch, Baier, Würth 45M bis 2018, Flex S36 bis 2017 etc. Nicht passend bei NT 30/1, NT 50/1 neu ab 2018, Hilti etc.

Bezeichnung / Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Kompatibel mit
Krümmmer	5.031-904.0	Kunststoff, nichtleitend , DN 40 alt	NT35/1, NT 45/1, NT 55/1, etc. Alko, Bosch, Baier, Würth 45M bis 2018, Flex S36 bis 2017 etc. Nicht passend bei NT 30/1, NT 50/1 neu ab 2018, Hilti etc.
Saugschlauch	6.906-321.0	Kunststoff, nichtleitend Länge 4 m, ID = 38 mm (DN 40 alt) mit Anschlussmuffe	NT35/1, NT 45/1, NT 55/1, etc. Alko, Bosch, Baier, Würth 45M bis 2018, Flex S36 bis 2017 etc. Nicht passend bei NT 30/1, NT 50/1 neu ab 2018, Hilti etc.

Sauggarnitur Kärcher 2 (DN 40 alt)

Hinweis: Die Sauggarnituren Kärcher 1/Kärcher 2/Kärcher 3 können durch Entfernen der Rastnase auch an viele Entstauber mit Konus 57/58 mm angepasst werden. Die Sauggarnituren Kärcher 4 und Kärcher 5 (drei Rast-nasen, veränderter Anschluss Durchmesser) sind nur für aufgeführte Modelle passend.

Bezeichnung / Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Kompatibel mit
Bodendüse	2.889-174.0	Wie bei Kärcher 1. Kunststoff, Breite 360 mm, DN 40 alt	NT35/1, NT 45/1, NT 55/1, etc. Alko, Bosch, Baier, Würth 45M bis 2018, Flex S36 bis 2017 etc. Nicht passend bei NT 30/1, NT 50/1 neu ab 2018, Hilti etc.
Saugrohr	2x 6.902-081.0	Wie bei Kärcher 1. Edelstahl, ID 36mm, (DN 40), (2x) 0,5 m	NT35/1, NT 45/1, NT 55/1, etc. Alko, Bosch, Baier, Würth 45M bis 2018, Flex S36 bis 2017 etc. Nicht passend bei NT 30/1, NT 50/1 neu ab 2018, Hilti etc.
Set aus Krümmmer mit Saugschlauch	4.440-678.0	Wie bei Kärcher 1. Krümmmer mit Saugschlauch als Komplettpaket	NT35/1, NT 45/1, NT 55/1, etc. Alko, Bosch, Baier, Würth 45M bis 2018, Flex S36 bis 2017 etc. Nicht passend bei NT 30/1, NT 50/1 neu ab 2018, Hilti etc.

Sauggarnitur Kärcher 3 (DN 40 alt)

Hinweis: Die Sauggarnituren Kärcher 1/Kärcher 2/Kärcher 3 können durch Entfernen der Rastnase auch an viele Entstauber mit Konus 57/58 mm angepasst werden. Die Sauggarnituren Kärcher 4 und Kärcher 5 (drei Rast-nasen, veränderter Anschluss Durchmesser) sind nur für aufgeführte Modelle passend.

Bezeichnung / Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Kompatibel mit
Bodendüse	2.889-174.0	Wie bei Kärcher 1. Kunststoff, Breite 360 mm, DN 40 alt	NT35/1, NT 45/1, NT 55/1, etc. Alko, Bosch, Baier, Würth 45M bis 2018, Flex S36 bis 2017 etc. Nicht passend bei NT 30/1, NT 50/1 neu ab 2018, Hilti etc.
Saugrohr	2x 6.902-081.0	Wie bei Kärcher 1. Edelstahl, ID 36mm, (DN 40), (2x) 0,5 m	NT35/1, NT 45/1, NT 55/1, etc. Alko, Bosch, Baier, Würth 45M bis 2018, Flex S36 bis 2017 etc. Nicht passend bei NT 30/1, NT 50/1 neu ab 2018, Hilti etc.
Krümmen	5.032-427.0	Kunststoff, elektrisch leitend , DN 40 alt	NT35/1, NT 45/1, NT 55/1, etc. Alko, Bosch, Baier, Würth 45M bis 2018, Flex S36 bis 2017 etc. Nicht passend bei NT 30/1, NT 50/1 neu ab 2018, Hilti etc.
Saugschlauch	6.907-363.0	Kunststoff, elektrisch leitend , Länge 4 m, ID = 38 mm (DN 40 alt) mit Anschlussmuffe	NT35/1, NT 45/1, NT 55/1, etc. Alko, Bosch, Baier, Würth 45M bis 2018, Flex S36 bis 2017 etc. Nicht passend bei NT 30/1, NT 50/1 neu ab 2018, Hilti etc.

Sauggarnitur Kärcher 4 (DN 40 neu)

Hinweis: Die Sauggarnituren Kärcher 1/Kärcher 2/Kärcher 3 können durch Entfernen der Rastnase auch an viele Entstauber mit Konus 57/58 mm angepasst werden. Die Sauggarnituren Kärcher 4 und Kärcher 5 (drei Rast-nasen, veränderter Anschluss Durchmesser) sind nur für aufgeführte Modelle passend.

Bezeichnung / Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Kompatibel mit
Bodendüse	2.889-153.0	Kunststoff, Breite 360 mm, DN 40 Einsatz wechselbar	NT 30/1, NT 50/1, Saint-Gobain (NoviPro), Würth 40M neu ab 2019, Baier BSS 607M
Saugrohr	1x 2.889-194.0	ID 36 mm, beinhaltet 2 Saugrohre Edelstahl	NT 30/1, NT 50/1, Saint-Gobain (NoviPro), Würth 40M neu ab 2019, Baier BSS 607M
Krümmen	2.889-172.0	Kunststoff, elektrisch leitend DN 40 neu	NT 30/1, NT 50/1, Saint-Gobain (NoviPro), Würth 40M neu ab 2019, Baier BSS 607M
Saugschlauch	2.889-141.0	Kunststoff, elektrisch leitend , Länge 4 m, ID = 40 mm (DN 40 neu) mit Anschlussmuffe	NT 30/1, NT 50/1, Saint-Gobain (NoviPro), Würth 40M neu ab 2019, Baier BSS 607M

Sauggarnitur Kärcher 5 (DN 40 neu)

Hinweis: Die Sauggarnituren Kärcher 1/Kärcher 2/Kärcher 3 können durch Entfernen der Rastnase auch an viele Entstauber mit Konus 57/58 mm angepasst werden. Die Sauggarnituren Kärcher 4 und Kärcher 5 (drei Rast-nasen, veränderter Anschluss Durchmesser) sind nur für aufgeführte Modelle passend.

Bezeichnung / Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Kompatibel mit
Bodendüse	2.889-174.0	Kunststoff, DN 40	NT 30/1, NT 50/1, Saint-Gobain (NoviPro), Würth 40M neu ab 2019, Baier BSS 607M
Saugrohr	1x 2.889-194.0	Wie bei Kärcher 4. ID 36 mm, beinhaltet 2 Saugrohre Edelstahl	NT 30/1, NT 50/1, Saint-Gobain (NoviPro), Würth 40M neu ab 2019, Baier BSS 607M
Krümmen	2.889-171.0	Kunststoff, nichtleitend DN 40 neu	NT 30/1, NT 50/1, Saint-Gobain (NoviPro), Würth 40M neu ab 2019, Baier BSS 607M

Bezeichnung / Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Hinweis	Kompatibel mit
Saugschlauch	2.889-138.0	Kunststoff, nichtleitend , Länge 4 m, <i>ID</i> = 40 mm (<i>DN</i> 40 neu) mit Anschlussmuffe	NT 30/1, NT 50/1, Saint-Gobain (NoviPro), Würth 40M neu ab 2019, Baier BSS 607M



Bild 2: links: Anschlussmuffe Kärcher alt mit Rastnase, rechts: Anschlussmuffe für Entstauber mit 57/58 mm Konus. [Walter Gunreben - BG BAU]



Bild 3: links: Anschlussmuffe Kärcher alt mit Rastnase, rechts: Kärcher neu mit drei Rastnasen und geänderter Ausbildung. [Walter Gunreben - BG BAU]

Weitere Hinweise zur erweiterten Warneinrichtung bei den Bau-Entstaubern

Bau Entstauber mit einer höheren Anzahl von Warnstufen und einer Absicherung höherer Absaugvolumenströme (erweiterte Warneinrichtung) werden höher gefördert (max. 300 Euro). Ziel ist es, zukünftig vom Maschinenhersteller durch eine Farbmarkierung auf der Maschine Angaben zum erforderlichen Mindestabsaugvolumen zu erhalten, das unkompliziert am Wählschalter der Warneinrichtung eingestellt werden kann, um eine wirksame Absaugung der Maschinen einfacher sicher zu machen. Die Bau-Entstauber sollen im Leistungsbereich von 25 m³/h bis 100 m³/h folgende Warnstufen aufweisen:

Maximaler Schlauchdurchmesser (mm)	Abgesicherter Volumenstrom (m ³ /h)
21	25
27	41
32	58
36	73
42	100

Bitte richten Sie sich bei der Einstellung der Warneinrichtung nach den Angaben des Maschinenherstellers in der Bedienungsanleitung der Maschine. Die Angaben in der Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers beziehen sich derzeit teilweise auf den empfohlenen Durchmesser des Saug-schlauches, die Zuordnung des max. Saugschlauchdurchmessers zum abgesicherten Absaugvolumen können Sie der Tabelle am Entstauber entnehmen, sofern die Schlauchdurchmesser nicht auf dem Wahlschalter direkt angegeben sind.

Ihre Ansprechperson

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung? etc.) wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Telefon 0800 3799100
E-Mail arbeitsschutzpraemien@bgbau.de

Bei technischen Fragen zur Arbeitsschutzprämie wenden Sie sich bitte an:

Dipl.-Chem.-Ing. Markus Flender
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Hauptabteilung Prävention, Abt. Stoffliche Gefährdungen
Referat Gefahrstoffe
Viktoriastraße 21
42115 Wuppertal
Tel: +49 202 398-1393
E-Mail: markus.flender@bgbau.de